

CAMÉRA DE RECUL



CAMÉRA

Caméra : 1/3" SHARP couleur CCD
 Angle de vue : 130°
 Capacité d'image mirrior
 Résistance aux intempéries : IP69K
 Vision de nuit : 50 pieds (18 infra-rouge)
 Conforme aux normes de protection : 20G
 Microphone intégré


MONITEUR

Moniteur : Écran numérique DEL
 Résolution DOT : 800 X 3 (RVB) X 480
 Entrées video : 3 Canaux
 Consommation : 5W
 Indice d'impact : 5G
 Dimensions : 7"(L) X 5"(H) X 1"(D)

Numéro	Description
CAM-97005Z	ENSEMBLE CAMÉRA DE RECUL 130° AVEC MONITEUR 7" ET CÂBLE 66'
CAM-97004Z	CAMÉRA DE RECUL 130° AVEC CÂBLE 66'
CAM-97043Z	MONITEUR 7" QUAD VIEW DIGITALE AVEC HARNAIS



CAMÉRA DE RECUL CHAUFFANTE



CAMÉRA

Caméra : 1/3" Sony HAD CCD^{MC}
 Angle de vue : 150°
 Résistance aux intempéries : IP69K
 Vision de nuit : 50 pieds (30 infra-rouge)
 Conforme aux normes de protection : 10G
 Microphone intégré
 Chauffage intégré

MONITEUR

Moniteur : Écran numérique DEL
 Résolution DOT : 800 X 3 (RVB) X 480
 Entrées video : 4 Canaux (écran divisé en 4)
 Consommation : 5W
 Indice d'impact : 5G
 Dimensions : 7"(L) X 5"(H) X 1"(D)

Numéro	Description
CAM-97041Z	MONITEUR QUAD 7" LCD + CAMÉRA 150° CHAUFFANTE-KIT
CAM-97002Z	CAMÉRA 150° CHAUFFANTE + CÂBLE 66'
CAM-97043Z	MONITEUR 7" QUAD VIEW DIGITALE AVEC HARNAIS
CAM-97008Z	MONITEUR 9" QUAD DIGITALE AVEC HARNAIS DE PUISSANCE

