



Prise femelle de type PL3 intégrée





Modèles
20689Z & 20489Z

Numéro	Description
20649Z	LUMIÈRE GROMMET OVALE 6" STT+R & STROBE - AMBRE / BLEU
20648Z	LUMIÈRE GROMMET OVALE 6" STT+R & STROBE - AMBRE / VERT
20449Z	LUMIÈRE GROMMET RONDE 4" STT+R & STROBE - AMBRE / BLEU
20448Z	LUMIÈRE GROMMET RONDE 4" STT+R & STROBE - AMBRE / VERT
20689Z	LUMIÈRE GROMMET OVALE 6" CHAUFFANT STT+R & STROBE - AMBRE / BLEU
20489Z	LUMIÈRE GROMMET RONDE 4" CHAUFFANT STT+R & STROBE - AMBRE / BLEU

- Fonctions intégrées : Feux de position, Freins, Clignotant, Feux de recul & Strobe (2 couleurs)
- Montage vertical ou horizontal (Conforme SAE J595 Classe 1)
- Prise femelle de type PL3 intégrée
- Lentille qui résiste au rayon U.V. et au jaunissement
- Haute résistance aux chocs et aux vibrations
- Lentille auto chauffante qui empêche l'accumulation de neige et glace (modèles 20689Z & 20489Z)

20689Z & 20489Z

La glace et la neige s'accumulent



La glace et la neige fondent grâce à l'élément auto chauffant dans la lentille

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 12Vcc à 24Vcc

Courant max. : 1.64A à 12Vcc / 0.85A à 24Vcc (20449Z & 20448Z)
2.14A à 12Vcc / 1.07A à 24Vcc (20649Z & 20648Z)
2.66A à 12Vcc / 1.36A à 24Vcc (20489Z)
3.34A à 12Vcc / 1.67A à 24Vcc (20689Z)

Courant moy. : 0.82A à 12Vcc / 0.43A à 24Vcc (20449Z & 20448Z)
1.07A à 12Vcc / 0.54A à 24Vcc (20649Z & 20648Z)
1.33A à 12Vcc / 0.68A à 24Vcc (20489Z)
1.67A à 12Vcc / 0.84A à 24Vcc (20689Z)
(Varie selon la séquence de clignotement)

Séquences de clignotement : 17

